

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19) RU (11) **2 149 301** (13) C1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(51) МПК
F16J 15/30 (2000.01).

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: не действует (последнее изменение статуса: 19.09.2011)
Пошлина: учтена за 12 год с 05.08.2009 по 04.08.2010

(21)(22) Заявка: **98114879/06**, 04.08.1998(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
04.08.1998(45) Опубликовано: **20.05.2000** Бюл. № 14(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: US 4157835 A, 1979. US 5228701 A,
1993. US 4068853 A, 1978. JP 62-22027 A,
1987. КОНДАКОВ Л.А. и др. Уплотнение и
уплотнительная техника. Справочник.-М.:
Машиностроение, 1986, с. 351.

Адрес для переписки:

**195067, Санкт-Петербург, пр. Пискаревский
39, а/я 69, Сабир-де-Рибасу К.И.**

(71) Заявитель(и):

**Закрытое акционерное общество
"ИЛЬМА"**

(72) Автор(ы):

**Лашицкий А.П.,
Епишов А.П.,
Клепцов И.П.,
Авдеев В.В.,
Ионов С.Г.**

(73) Патентообладатель(и):

**Закрытое акционерное общество
"ИЛЬМА"****(54) УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ИЗ РАСШИРЕННОГО ГРАФИТА ДЛЯ НАБИВКИ
САЛЬНИКОВЫХ КАМЕР****(57) Реферат:**

Уплотнительная лента из расширенного графита для набивки сальниковых камер предназначена для уплотнения валов и штоков и содержит узкие боковые кромки и верхнюю и нижнюю параллельные поверхности с нанесенным на них ромбическим тиснением с короткой диагональю ромба в направлении прокатки и непрерывными канавками, параллельными направлению прокатки ленты. Непрерывные канавки на каждой поверхности ленты расположены между канавками противоположной поверхности, а углубления ромбического тиснения выполнены в форме